



**ШАГ В БУДУЩЕЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МАШИН ТОЧНОГО ВЫСЕВА.  
СКОРОСТЬ – ТОЧНОСТЬ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.  
Maestro 24.70 SX – мастер пунктирного посева.**

Сеялка Maestro 24.70 SX благодаря своей уникальной точности дозирования и заделки семян универсально применима для посева разных культур. Отлично зарекомендовавшая себя на практике концепция машины с отдельным бункером большого объема уникальна и не имеет себе равных. Новая альтернативная система дозирования от HORSCH позволят Вам оптимально адаптировать Вашу машину к индивидуальным специфическим особенностям Вашего предприятия.

Дозатор нового поколения AirSpeed универсален и пригоден для пунктирного посева различных культур. Разные дозирующие диски позволяют точный пунктирный посев кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, других бобовых культур, а также сорго и рапса.

Система AirSpeed, использует избыточное давление, когда зерновки/семянки под воздействием нагнетаемого сжатого воздуха плотно прижимаются к диску. В дозаторе используется семясъемник, предотвращающий образование двойников, который не требует дополнительной тонкой настройки. Семясъемник также не нужно менять при переходе с одной культуры на другую, т.к. его особая оптимизированная форма является гарантом правильной расстановки растений при работе в любых условиях.

Способ доставки семян от дозатора к месту заделки в системе AirSpeed: отделенные зерновки или семянки подхватываются потоком нагнетаемого воздуха и по принципу выстрела направляются в почву. Заделка семян в борозде производится в обязательном порядке посредством ролика-семяукладчика. Дозатор контролируется сенсором, установленным в трубке сошника, который может определить как количество выпадающих семян, так и расстояния между местами их укладки и в режиме реального времени информировать оператора о качестве посева (наличии пропусков и двойников).

Новое поколение дозаторов AirSpeed серийно оснащается электрическим приводом с возможностью индивидуального управления работой отдельных секций. Эта технология позволяет использовать системы SectionControl, VariableRate и оставлять незасеянной технологическую колею. При использовании технологической колеи возможна индивидуальная корректировка густоты стояния в рядах справа и слева от колеи. Все эти прогрессивные

возможности позволяют достичь непревзойденной точности посева и экономичности расхода материалов.



Дозатор AirSpeed с системой Main Tank Supply

### **Преимущества сеялки Maestro 24.70SX liquid:**

- Универсальное применение для посева различных культур;
- Простота в использовании: отсутствие тонких настроек внутри дозатора;
- Электрический привод как базис для использования других инновационных систем: SectionControl, VariableRate, индивидуального ритма технологической колеи;
- Максимальная производительность при неизменной точности посева.

## **МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ПРИЦЕПНЫМ БУНКЕРОМ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА.**

### **Отличительные особенности SX?**

- Максимальная производительность для машин точного высева;
- Бункер с ёмкостями для семян (2000л) и удобрений (7000 л);
- Система подачи материала по требованию (Main Tank Supply System) обеспечит бесперебойную работу дозаторов на каждой секции;
- 24 ряда;
- Ширина междурядий 70 см;
- Надёжные высевающие модули HORSCH;
- Регулируемое давление (150 – 350 кг/сошник) или инновационная автоматическая система AutoForce

### **И конечно**

- Дозатор нового поколения AirSpeed;
- Точный и надёжный контроль качества дозирования и укладки семян;
- Универсальное решение для посева кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сорго, сои и др. бобовых культур.



Массивные **высевающие** секции с индивидуальной системой точного дозирования и **Main Tank Supply System**



**Бункер** с отсеками 2000 л для семян и 7000 л для удобрений

Перераспределение веса бункера на раму сеялки – с целью увеличения давления на сошники

### Технические данные сеялки Maestro 24.70SX

Транспортная ширина (м)	3
Транспортная высота (м)	4,16 (с дозатором для микрогранул 4,25)
Транспортная длина (м)	9,5
Вес с бункером ок. (кг)*	12 300
Нагрузка на ось (кг)**	9 900
Объем бункера для семян / бака для удобрений (л)	2000/7000
Количество рядов	24
Электр. регулир. давление на сошники через терминал (кг)	150 – 350
Опорный ролик сошника, Ø (см)	40
Прикатывающие ролики, Ø (см)	30 / 33
Ролик-семяукладчик	Серийно
Ширина междурядий (см, дюймов)	70
Глубина посева и внесение удобрений, (см)	1,5 – 9
Высота падения семян (см)	520 / 85 R 42
Размер шин колес бункера	Серийно

<b>Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.)</b>	294 / 400
<b>Сцепка с трактором: прицеп с серьгой</b>	Сцепная петля Ø 58 / 79 мм
<b>Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой</b>	К 80

<b>Maestro 24.70 SX</b> <b>однодисковый сошник для</b> <b>добрив</b>	<b>Сеялка точного высева Maestro 24.70 SX</b>	
	<b>Система AutoForce (четыре секции)</b>	
	<b>Пальчиковые прикатывающие колеса</b>	
	<b>Открытые колеса глубины</b>	
	<b>Звездочки</b>	